



# 50 | Склеивание-Герметизация/ Bonding-Sealing



## 50-200/210

### Защита от камней Stonechip Protection

P/N	Cont.	Color	Box
50-200-0501	500 ml	black	12
50-200-0502	500 ml	grey	12
50-210-1001	1,0 kg	black	12
50-210-1002	1,0 kg	grey	12
50-210-1003	1,0 kg	white	12

50-200 - это покрытие на основе каучука и смол, покрываемое поверхностями от каменной крошки антикоррозийными и звукопоглощающими свойствами. После высыхания покрытие можно окрасить максимально широко используемые системы окраски. После полного высыхания изделия остается прочная эластичная пленка. 50-200 предлагает хорошую защиту от различных климатических условий и гравия. Используется как в качестве противоосколочного и антикоррозийного покрытия на бамперах, переднем и заднем фартуках, порогах и шасси легковых, грузовых и автобусов. Также может применяться как звукопоглощающий продукт в колесных арках и шасси.

50-200 is an overcoatable stone chip coating with corrosion and sound damping properties based on rubber and resins. After drying, the coating can be painted with the most commonly used paint systems. After the product is completely dried, a durable elastic film remains. 50-200 offers good protection against different climates and gravel. Commonly used as a stone chip and anti-corrosion coating on bumpers, front and rear aprons, thresholds and chassis on cars, trucks and buses. Can also be applied as a sound-absorbing product in wheel arches and chassis.



schwarz/grau/weiß  
black/grey/white



1 L



500 ML



1 L 45 min  
500 ML 25 min



+10°C bis +30°C



## 50-211

### Защита от каменной щепы на водной основе Stonechip Protection Aqua-based

P/N	Cont.	Color	Box
50-211-1002	1000 ml	grey	12

50-211 - это защита от стружки камня на водной основе с очень хорошими антикоррозийными свойствами и очень хорошей стойкостью к стружке камня. Может быть окрашен 2K акриловыми, базовыми и водноэмульсионными красками.

50-211 is a water-based, paintable stone chip protection with very good anti-corrosive properties and very good stone chip resistance. Can be over-painted with 2K acrylic, base and water-based paints.



grau/grey



1 L



20°C  
90 - 120 min



60°C  
15 - 20 min



+10°C bis +30°C

