



## Преимущества

- Создает совершенную поверхность благодаря оптимальному распределению давления
- Отсутствие сквозного заглабления благодаря оптимальному распределению давления
- Постоянная интенсивность съема
- Используется „по сухому“ и „по мокрому“

## Применение

- Удаление заводских грунтов
- Выравнивание пластика перед нанесением краски
- Выравнивание шпатлевки в трудно доступных местах
- Матирование лака
- Матирование поверхности, стойкой к повреждениям

## Область применения



## Структура

Абразив:	Белый оксид алюминия
Покрытие:	Одностороннее
Основа:	Этилвиниловая губка
Плотность губки:	Мягкая для увеличения прилегаемости
Градация:	K280, K500, K800, K1000, K1500

		Размеры	Номер детали	Код детали
Плоская губка	средняя	115 x 140 x 5 мм   4 1/2 x 5 1/2 x 3/16"	T2275	020.3794
	тонкая	115 x 140 x 5 мм   4 1/2 x 5 1/2 x 3/16"	T2275	020.3795
	экстратонкая	115 x 140 x 5 мм   4 1/2 x 5 1/2 x 3/16"	T2275	020.3796
	супертонкая	115 x 140 x 5 мм   4 1/2 x 5 1/2 x 3/16"	T2275	020.3797
	микротонкая	115 x 140 x 5 мм   4 1/2 x 5 1/2 x 3/16"	T2275	020.3798