



## АВТОЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ В АЭРОЗОЛЬНОМ БАЛЛОНЕ 520 МЛ.

Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски колесных дисков автомобилей, автобусов и других транспортных средств, а также для декоративной окраски любых поверхностей. Содержит специальные компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней и коррозионному влиянию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью.

Цвет:

ТУ 2388-025-53934955-2010

<b>Применение</b>	Встряхнуть баллон «вверх-вниз» в течение 2-3 минут; <b>Запрещается окрашивать горячие поверхности или детали! Обязательно охладите их до температуры окружающей среды.</b> Нанесите 2-3 слоя эмали с межслойной выдержкой 30-40 минут при температуре +20°C; Расстояние до поверхности 25-30 см; Температура при окрашивании не ниже +10°C; После окраски перевернуть баллон и продувать нажатием до тех пор, пока не пойдет чистый газ		
<b>Сушка</b>	<b>Режим сушки</b>		
	на отлип	<b>до полного высыхания</b>	
	20°C	20°C	40°C
	не менее 40 минут	не менее 12 часов	не менее 1 часа
<b>Состав</b>	Модифицированная алкидная смола, пигменты, функциональные добавки, пропеллент, наполнители, специальные добавки, смесь органических жидкостей		

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев