



РАЗБАВИТЕЛЬ АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Назначение: для разбавления до рабочей вязкости 2К акриловых грунтовок, эмалей, лаков, а также базисных эмалей «Vika-металлик».

Фасовка: 0,35 кг.
ТУ 2319-281-49404743-2015

Гарантийный срок хранения: 24 месяцев



РАЗБАВИТЕЛЬ АЛКИДНОЙ ЭМАЛИ

Назначение: разбавитель к алкидной эмали.

Фасовка: 0,35 кг.
ТУ 2319-193-49404743-2004

Применение	Разбавитель к алкидной эмали добавляется перед применением алкидной эмали
Состав	Смесь органических жидкостей

Гарантийный срок хранения: 24 месяца



РАСТВОРИТЕЛЬ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДА ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ЛКМ 441

Назначение: применяется для сглаживания границы между старым и новым лакокрасочными покрытиями при частичной окраске кузовных деталей 2К акриловыми ЛКМ (типа АК-1112, АК-1301, лак HS, лак MS).
Указания по применению: 2К лак (эмаль) наносится в соответствии с рекомендациями по применению лака, в два слоя, таким образом, что граница второго слоя перекрывает границу предыдущего слоя на 2-5 см и приходилась на зону заматированную абразивом P-1200. Не дожидаясь подсыхания свежей плёнки ЛКМ (не более 1 мин. после нанесения), граница старого и свежего покрытия обрабатывается растворителем с помощью краскораспылителя.

Внимание! Обработку достаточно проводить один раз. Растворитель требует очень аккуратного дозирования, так как при слишком «жирном» нанесении могут возникнуть потёки.

Состав: смесь органических растворителей, содержащая специальные добавки.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев