

Назначение: для разбавления базисной эмали «Металлик».

Фасовка: 0,45; 0,8 кг.
ТУ 2319-235-49404743-127-2005

Применение	Разбавитель для металликов добавляется перед использованием Базисной эмали «Металлик» в количестве, указанном на этикетке
Состав	Смесь органических жидкостей

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев



РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛИКОВ

Назначение: для разбавления до рабочей вязкости акриловых эмалей, лаков, грунтовок VIKА, 2К ЛКМ.

Фасовка: 0,45; 0,8; 4,3 кг.
ТУ 6-21-49404743-112-2000 / ТУ 6-21-49404743-127-2001

Разбавитель «Акриловым» медленный (1301 -М) рекомендуется применять при окраске больших поверхностей, а также при окраске в условиях повышенной температуры. Разбавитель медленный обеспечивает более медленное высыхание покрытия «от пыли» уменьшает опасность переопыла при нанесении второго слоя. Разбавитель «Акриловый» универсальный (1301) предназначен для разбавления до рабочей вязкости акриловых эмалей, лаков, грунтовок VIKА при температуре нанесения ниже +25°С.

Применение	Разбавители вводятся перед применением в количестве, указанном на этикетке с лакокрасочным материалом
Состав	Смесь органических жидкостей

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев



РАЗБАВИТЕЛИ АКРИЛОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (1301) МЕДЛЕННЫЙ (1301-М)